


THERMATEX® Feinfresko

THERMATEX® Feinfresko, iyi bir akustiği garanti eden bir tavan panelidir. Yüzeyindeki çok sayıda düzensiz oyuntular, ses emiliminde iyi değerlerin elde edilmesini sağlar ve tavana estetik ve üstün kaliteli bir görünüm verir.




Teknik Özellikler

Yapı malzemesi sınıfı	A2-s1, d0, EN 13501-1 uyarınca
Yangına direnç sınıfı	F30 - F120, DIN 4102 Bölüm 2 uyarınca (test belgesine göre) REI30 - REI120, EN 13501 Bölüm 2 uyarınca (test belgesine göre)
Ses emilimi	EN ISO 354 $\alpha_w = 0,60(H)$ EN ISO 11654 $NRC = 0,60$, ASTM C 423 uyarınca
Boyuna ses yalıtımı	$D_{n,f,w} = 34$ dB, EN ISO 10848 uyarınca (15 mm kalınlık, test belgesine göre)
Neme dayanım	%90'a kadar bağıl hava nemi
Işık yansıtıcılığı	Beyaza benzer RAL 9010 yakl. %87 parlıtsız
Isıl iletkenlik	$\lambda = 0,052-0,057$ W/mK, DIN 52612 uyarınca
Hava geçirgenlik	PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²), DIN 18177 uyarınca
Renk	Beyaz, RAL 9010 benzeri

- Sistem **C** Görünür sistem, paneller çıkarılabilir
 Sistem **F** Serbest askılı sistem, taşıyıcı profiller görünür veya gizli
 Sistem **I** Paralel bant ızgara sistemi, çapraz profiller görünür veya gizli

Ses emilim değerleri



Mevcut formatlar ve kenarlar	Kalınlık/ağırlık 15 mm (yakl. 4,0 kg/m ²), 19 mm (yakl. 5,3 kg/m ²)					
	Sistem C		Sistem F I			
	SK	VT 15/24	SK/SK	VT/SK (15mm)	AW/SK	GN/SK
Lütfen asgari miktarlara ve teslimat sürelerine dikkat ediniz						
600 x 600 mm	•	•	-	-	-	-
625 x 625 mm	•	•	-	-	-	-
300 x 1200 mm	•	•	-	-	•	•
400 x 1200 - 1250 mm	-	-	-	-	•	•
600 x 1200 mm	-	-	-	-	•	•
312,5 x 1250 mm	•	•	-	-	•	•
625 x 1250 mm	-	-	-	-	•	•
300 x 1800 - 2500 mm	-	-	•	•	•	•
312,5 x 1800 - 2500 mm	-	-	•	•	•	•
400 x 1800 - 2500 mm	-	-	•	•	•	•